
















-  **Pressostati e telepressostati con pulsante 1 - 4 vie**
-  Pressure switch and tele-pressure switch 1 - 4 ways
-  Druckschalter 1-4 Wege
-  Pressostats et télépressostats avec bouton 1 - 4 voies
-  Presostatos y telepresostatos con botón de 1 - 4 direcciones





-  **Dati tecnici di pressostati e telepressostati con pulsante 1 - 4 vie**
-  Pressure switch and tele-pressure switch 1 - 4 ways technical data
-  Technischen Daten der Druckschalter 1-4 Wege
-  Données techniques des pressostats et télépressostats avec bouton 1 - 4 voies
-  Datos técnicos de los Presostatos y telepresostatos con botón de 1 - 4 direcciones

 **Pressostato bipolare 1-4 vie da 1/4" 4-12 bar**  
 Pressostato monofase, adatto a compressori fino a 4 HP senza teleruttore, regola automaticamente il funzionamento del motore secondo i valori di taratura stabiliti da 4 a 12 BAR. 1 attacco inferiore 1/4"


 **Pressostat bipolaire 1-4 voies 1/4" 4-12 bar**  
 Le pressostat monophasé, adapté aux compresseurs jusqu'à 4 CV sans contacteur, ajuste automatiquement le fonctionnement du moteur en fonction des valeurs de réglage établies de 4 à 12 BAR. 1 1/4" connexion inférieure


 **Single phase pressure switch 1-4 ways 1/4" 4-12 bar**  
 Pressure switch singlephase, fit for compressors to 4 HP without the remote control switch, controls automatically the motor by regulating its working in the standard setting values 4-12 BAR. 1 bottom way 1/4"


 **1/4" interruptor de presión bipolar de 4 vías 4-12 bar**  
 El interruptor de presión monofásico, adecuado para compresores de hasta 4 HP sin contactor, ajusta automáticamente el funcionamiento del motor de acuerdo con los valores establecidos establecidos de 4 a 12 BAR. 1 1/4" conexión inferior


 **Zweipoligen Druckschalter 1-4 Wege 1/4" 4-12 bar**  
 Einphasen Druckschalter, geeignet für Kompressoren bis 4 HP ohne Schütz, automatisch den Betrieb des Motors entsprechend der Kalibrierung Werte von 4 bis 12 bar aufgebaut. Ein Angriff weniger als 1/4"


 **Pressostato tripolare 1-4 vie da 1/4" 4-12 bar**  
 Simile al mod. MONOFASE, ma trifase. 1 attacco inferiore 1/4".


 **Pressostat 1-4 voies 1/4" voies 4-12 bar**  
 Similaire au mod. PHASE UNIQUE, mais en trois phases. 1 connexion inférieure 1/4".


 **Three phase pressure switch 1-4 ways 1/4" 4-12 bar**  
 Similar to the mod. SINGLEPHASE but three-phase. 4 ways 1/4".


 **Presostato de 1-4 vías de 1/4" vías 4-12 bar**  
 Similar al mod. MONOFÁSICO, pero trifásico. 1 conexión inferior 1/4".


 **Dreipoligen Druckschalter 1-4 Wege 1/4" 4-12 bar**  
 Ähnlich wie bei Einphasen-, sondern Dreiphase. Ein Angriff weniger als 1/4".

 **Telepressostato 1-4 vie da 1/4" 4-12 bar**  
 Combinazione di pressostato + salvamotore che permette un rapido assemblaggio sulle macchine senza cassette separate, saldatura di flange e doppi raccordi di fili elettrici. Viene fornito nelle cinque tarature descritte A lato. 1 o 4 attacchi 1/4"

 **Teleressostat 1-4 voies 1/4" 4-12 bar**  
 Combinaison d'un pressostat et d'un disjoncteur qui permet un montage rapide sur des machines sans boîtes séparées, des brides à souder et des connexions à double fil électrique. Il est fourni dans les cinq calibrages décrits ci-dessous. Connexions de 1 ou 4 1/4"

 **Tele-pressure switch 1-4 ways 1/4" 4-12 bar**  
 This tele-pressure switch, with its combinations of pressure switch and overload cutout, allows for a quick mounting on machines, thus eliminating the need for separate cassettes, flange weldings and double Y connections of electrical wires. The tele-pressure switch can be supplied in five ranges of amperometric settings as left side specification. 1 or 4 ways 1/4" NEW

 **1/4" 1-4 vías telepresostat 4-12 bar**  
 Combinación de interruptor de presión + interruptor de protección del motor que permite un montaje rápido en máquinas sin cajas separadas, soldadura de bridas y conexiones de cables eléctricos dobles. Se suministra en las cinco calibraciones que se describen a continuación. 1 o 4 conexiones de 1/4"

 **Druckschalter 1-4 Wege 1/4" 4-12 bar**  
 Druckschalter + Überlastschutz, die eine schnelle Montage auf den Maschinen ohne gesonderte Trays erlaubt, Flansche Schweißen und doppel Armaturen von elektrischen Leitungen. Es kommt in fünf Einstellungen auf der Seite beschrieben. 1 oder 4 Anschlüsse 1/4"

### **Pressostato bipolare con salvamotore termico 1- 4 vie da 1/4"**

Pressostato monofase con salvamotore termico (da 2 a 20A di 1 in 1). Pressione min 4 Bar, max 12 Bar. Differenziale d'intervento fisso 2 Bar, regolabile 2,5 Bar. 1 o 4 attacchi 1/4"

### **Pressostat bipolaire avec protection thermique contre les surcharges de 1 à 4 voies 1/4"**

Pressostat monophasé avec protection thermique contre les surcharges (2 à 20A de 1 en 1). Pression mini 4 bars, maxi 12 bars différentiel d'intervention fixe 2 bars réglable 2,5 bars raccords 1 ou 4 1/4"

### **Single phase pressure switch overcurrent circuit breaker 1 - 4 ways 1/4"**

Single pressure switch with overcurrent circuit breaker (from 2 to 20A, one by one). Min pressure 4 Bar, max 12 Bar. Pressure range standard 2 Bar fixed, adjustable 2,5 Bar. 1 or 4 ways 1/4"

### **Interruptor de presión de dos polos con protector contra sobrecargas térmicas de 1-4"de 4 vías**

Presostato monofásico con protector de sobrecarga térmica (2 a 20 A de 1 en 1). Presión mín. 4 bar, máx. 12 bar. Diferencial de intervención fijo 2 bar, ajustable 2.5 bar. 1 o 4 1/4"conexiones

### **Zweipoligen Druckschalter mit motorschutz thermischer 1-4 Wege 1/4"**

Druckschalter mit Einphasen-Thermoschutzschalter (2 bis 20A 1 in 1). Minimaler Druck 4 Bar, 12 Bar Maximale Schaltdifferenz einstellbar festen 2 Bar 2,5 Bar 1 oder 4 Anschlüsse 1/4"

### **Pressostato tripolare con salvamotore termico 1- 4 vie da 1/4"**

Simile al modello monofase con salvamotore, ma trifase. Pressione min 2,5 Bar, max 12 Bar. Differenziale d'intervento regolabile Min 1,5 Bar, max 3,2 Bar. 1 o 4 attacchi 1/4"

### **Pressostat tripolaire avec protection thermique contre les surcharges de 1 à 4 voies 1/4"**

Semblable au modèle monophasé avec protection moteur, mais triphasé. Pression min. 2,5 bar, maxi 12 bar Différentiel d'intervention réglable min. 1,5 bar, maxi 3,2 bar Connexions 1 ou 4 1/4"

### **Three phase pressure switch overcurrent circuit breaker 1 - 4 ways 1/4"**

Similar to the model singlephase with over current circuit breaker, but threephase. Min pressure 2,5 Bar, max 12 Bar. Pressure range adjustable min 1,5 Bar, max 3,2 Bar. 1 or 4 ways 1/4"


### **Interruptor de presión tripolar con protector contra sobrecargas térmicas de 1-4"de 4 vías**

Similar al modelo monofásico con protección de motor, pero trifásico. Presión mín. 2,5 Bar, máx. 12 Bar. Diferencial de intervención ajustable Min. 1,5 Bar, máx. 3,2 Bar. 1 o 4 1/4"conexiones


### **Dreipoligen Druckschalter mit motorschutz thermischer 1-4 Wege 1/4"**

Ähnlich wie bei Einphasen-Leistungsschalter, sondern Phase. Minimaler Druck 2,5 bar, maximal 12 bar. Schaltdifferenz einstellbar mindestens 1,5 bar, max 3,2 Bar. 1 oder 4 Anschlüsse 1/4"

## PT01




### **Pressostato bipolare 1- 4 vie da 1/4 04-12bar**

 Single phase pressure switch 1- 4 ways 1/4 04-12bar


 Druckschalter

 Pressostat bipolaire 1-4 voies 1/4 04-12 bar


 Presostatos bipolar 1-4 vías 1/4 04-12 bar

CODICE/CODE	MISURA/SIZE	PEZZI/PIECES
PT010001	1 VIA - 4HP	1
PT010002	4 VIE - 4HP	1

## PT02




### **Pressostato tripolare 1-4 vie da 1/4 04-12 bar**

 Three phase pressure switch 1-4 ways 1/4 04-12 bar

 Druckschalter

 Pressostat tripolaire 1-4 voies 1/4 04-12 bar

 Presostatos tripolar 1-4 vías 1/4 04-12 bar

CODICE/CODE	MISURA/SIZE	PEZZI/PIECES
PT020001	1 VIA - 4HP	1
PT020002	4 VIE - 4HP	1

## PT05



### **Press. tripolare con salvamotore termico 1- 4 vie da 1/4**

 Three phase pressure switch overcurrent circuit breaker 1 - 4 ways 1/4"

 Druckschalter

 Pressostat tripolaire avec protecteur thermique de surcharge 1-4 voies 1/4 04-12 bar

 Presostatos tripolar con protector de sobrecarga térmica 1-4 vías 1/4 04-12 bar

CODICE/CODE	MISURA/SIZE	PEZZI/PIECES
PT050006	1 VIA - 6,3/10A	1
PT050008	4 VIE - 10/16A	1